

مصد أرضي



GENERAL DESCRIPTION

الوصف العام

مصدّة الطريق الهيدروليكية نظام تحكم أمني عالي المستوى للمركبات، مصمم لمنع المرور غير المصرح به وتعزيز الأمان عند نقاط الدخول والخروج. يوفر النظام حاجزًا فعليًا فعالًا للتحكم بحركة المركبات في المواقع عالية الحساسية الأمنية.

مصنّع بخامات عالية الجودة وتقنيات هندسية حديثة، بما يضمن متانة الهيكل، وأداءً موثوقًا، وعمرًا افتراضيًا طويلًا.

نوفر مجموعة من التكوينات والخيارات المخصصة للمصدات الهيدروليكية لتلبية متطلبات كل مشروع، تشمل اختلاف الأبعاد، وأنظمة التشغيل، وخيارات التحكم، وظروف التركيب.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

المواصفات الفنية

الاستخدام	مصمم للتحكم الآمن في دخول وخروج المركبات
تحمل صدمة المركبات	حتى 30 طن بسرعة 60 كم/ساعة
حمولة المحور	حتى 60 طن
الهيكل	متين ومصمم للاستخدام الشاق
اللوح العلوي	صاج مبروم
المفصلات	شديدة التحمل، بتصميم خاص من الفولاذ المقسى والنحاس
الارتفاع عند الرفع	800 - 1000 مم
الطول	2000 - 6000 مم
آلية التشغيل	هيدروليكية
سرعة الرفع/الإنزال	3 - 6 ثوانٍ
نظام التحكم	أزرار رفع/إنزال + وحدة تحكم منطقية قابلة للبرمجة (PLC)
مصدر الطاقة	380 فولت، ثلاثي الطور، 50-60 هرتز
قدرة المحرك	5.5 أو 7.5 حصان
عند انقطاع الكهرباء	مضخة يدوية للتشغيل اليدوي
الطاقة الاحتياطية	محرك تيار مستمر (DC) مع بطاريات
إشارات المرور	إضاءة LED حمراء/خضراء بقطر 200 مم، مثبتة على أنبوب من الحديد المطلي بالبودرة، بارتفاع 2 متر
حساسات الأمان الأرضية	وحدتان، أمام وخلف المصدة، تستخدمان لأغراض السلامة
اللون	أسود RAL 9005 / أصفر RAL 1028
التغليف المقاوم للصدأ	اختياري