

بوابة منزلقة



GENERAL DESCRIPTION

الوصف العام

البوابات المنزلقة هي أنظمة متخصصة لتأمين وتنظيم مداخل ومخارج المركبات، وتتميز بتصميم قوي ومتين يلائم متطلبات الاستخدام المختلفة. يمكن تصنيع البوابة بأبعاد وتكوينات متعددة، مع إمكانية تخصيصها بما يتناسب مع متطلبات المشروع وطبيعة الموقع.

تعتمد البوابة على نظام تشغيل كهروميكانيكي للخدمة الشاقة يوفر حركة سلسلة وموثوقة أثناء الفتح والإغلاق، مع إمكانية التحكم بها بسهولة. كما يتوفر خيار التشغيل اليدوي عند الحاجة.

يمكن تجهيز البوابة بمجموعة من أنظمة الأمان والتحكم، مثل حساسات موضع البوابة وكاشفات حلقات أمان المركبات، وفقاً لمتطلبات المشروع.

وفي حال انقطاع التيار الكهربائي أو حدوث حالة طارئة، يمكن تشغيل البوابة يدوياً من خلال آلية التحرير اليدوي، مما يضمن إمكانية فتح أو إغلاق البوابة عند الحاجة.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

المواصفات الفنية

عرض البوابة	2000 - 10000 مم
الهيكل	للخدمة الشاقة
مصدر الطاقة	220 فولت، طور واحد، 50-60 هرتز (يتوفر خيار ثلاثي الطور)
في حالة انقطاع التيار الكهربائي	تحرير آلية التشغيل باستخدام مفتاح ألن
التحكم	فتح وإغلاق البوابة بواسطة زر ضغط، مع زر إيقاف طوارئ
قدرة المحرك	حسب مواصفات البوابة
حساس القرب	يكتشف ويراقب موضع البوابة أثناء التشغيل
اللون	حسب مواصفات البوابة
كاشف حلقة أمان مزدوج للمركبات	يوفر حماية أمان لأنظمة الدخول الآلي للمركبات (اختياري)
التغليف المقاوم للصدا	اختياري