

بوابة متأرجحة



GENERAL DESCRIPTION

الوصف العام

البوابات المتأرجحة هي أنظمة أوتوماتيكية لتأمين مداخل المركبات، تعمل بحركة دورانية حول محور جانبي، وتتوفر بتصميم مصراع واحد أو مصراعين حسب عرض المدخل ومتطلبات الموقع.

تعتمد البوابة على محركات كهروميكانيكية للخدمة الشاقة توفر حركة فتح وإغلاق سلسة وهادئة، مع إمكانية التحكم بها عن بعد أو عبر لوحة تحكم.

يمكن تجهيز البوابة بأنظمة أمان إضافية مثل حساسات الحركة وكاشفات حلقات أمان المركبات، كما يتوفر خيار التشغيل اليدوي في حال انقطاع التيار الكهربائي.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

المواصفات الفنية

عرض البوابة (أحادية)	1,000 - 5,000 مم
عرض البوابة (ثنائية)	3,000 - 10,000 مم
الهيكل	للخدمة الشاقة
مصدر الطاقة	220 فولت، طور واحد، 50-60 هرتز (يتوفر خيار ثلاثي الطور)
في حالة انقطاع التيار الكهربائي	تحرير آلية التشغيل باستخدام مفتاح ألن
التحكم	التشغيل بواسطة زر ضغط، مع زر إيقاف طوارئ
قدرة المحرك	حسب مواصفات البوابة
حساس القرب	يكتشف ويراقب موضع البوابة أثناء التشغيل
اللون	حسب مواصفات البوابة
كاشف حلقة أمان مزدوج للمركبات	يوفر حماية أمان لأنظمة الدخول الآلي للمركبات (اختياري)
التغليف المقاوم للصدأ	اختياري