

AUTOMATIC SWING GATE OPERATOR

محرك بوابة متأرجحة



GENERAL DESCRIPTION

الوصف العام

محركات بوابات متأرجحة تصلح للفلل والمجمعات السكنية والمباني التجارية ومواقف السيارات والمنشآت الصناعية والمستودعات والمداخل عالية الحركة، وتوفر تحكمًا آليًا موثوقًا وتشغيلًا مريحًا للبوابة. متوفرة لبوابات ذات مصراع واحد أو مصراعين، ويتم اختيار الموديل المناسب حسب أبعاد البوابة ووزنها وزاوية الفتح وتكرار التشغيل ومتطلبات التركيب.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

المواصفات الفنية

نوع البوابة	مصراع واحد / مصراعين
أقصى وزن للبوابة	500 كجم لكل مصراع
أقصى عرض للبوابة	5 أمتار لكل مصراع
مصدر الطاقة	220 فولت، طور واحد، 50-60 هرتز (يتوفر خيار ثلاثي الطور)
زمن الفتح	حسب الموديل المختار
نوع المحرك	كهروميكانيكي / هيدروليكي
حساس القرب	متوفر لاستشعار موضع البوابة
التحرير اليدوي	متوفر
كاشف حلقة أمان مزدوج	يُستخدم لأغراض السلامة (اختياري)